

Lagerzelt Foxy

Geprüft nach DIN 4112 und DIN EN 13782
unter Einschluß der DIN 1055 Teil 4 und 5
Wind- und Schneelasten
sowie der DIN 18800 Stahlbau
zugelassen für die Schneelastzonen 1 und 2
und Windlastzonen 1 und 2 (teilweise auch 3 und 4)

Foxy ist das ideale Zelt für Nutzer, die höchste Ansprüche an Schneelast und Belastbarkeit stellen. Im standardisierten Produktbereich produziert ELFLEIN Zelte mit einer Schneelast von 0,85 kN/m² bis 21,0 m Spannweite und einer Traufhöhe je nach Spannweite von 4,0 bis 6,0 m. Individuelle Lösungen, beispielsweise Spannweiten bis 25,0 m und einer Schneelast bis 1,25 kN/m², sind dank modernstem Maschinenpark problemlos realisierbar. Auch bei der Ausstattung müssen Sie keine Abstriche machen: Neben Toren, Türen, Fenstern, Innendachplanen oder Dachrinnen bietet ELFLEIN auch die passende Beleuchtung und natürlich eine Fullservice-Montage an. Serienmäßig lassen sich alle Fußpunkte in der Höhe verstellen, denn wir verstehen unsere Aluminiumhallen als Bauwerke, die auch optisch Ihren Ansprüchen gerecht werden sollen.



Lieferumfang

Aluminiumgerüst im Stecksystem mit höhenverstellbaren Fußpunkten

Dachplane

Giebeldreiecke

Seitenverkleidung wahlweise aus PVC-Plane (Standard) oder einschaligen Trapezblechen in RAL-Farbe (Deluxe)

Ausführung Standard mit Planenschiebetor im Giebel - Ausführung Deluxe mit Metallschiebetor (gegen Aufpreis mit elektrischem Rolltor)

Erdnägel zur Befestigung

Kopie der Statik

Sonderzubehör

Überbrückungsträger in der Seite zur Durchfahrtverbreiterung

Verschiedene Tür- und Torvariationen

Innendachplane zur Ableitung von Kondenswasser

Dachrinne seitlich an der Traufe

Lichtbänder und Lüftungsklappen

Prüfbuch inkl. geprüfter Statik



Technische Daten

Spannweite	Profil	Traufhöhe	Firsthöhe	Rastermaß	Schneelast*
6,0 m	172/90 mm	4,0 - 6,0 m	5,0 - 6,8 m	3,0/5,0 m	bis 1,25 kN/m ²
8,0 m	172/90 mm	4,0 - 6,0 m	5,3 - 7,2 m	3,0/5,0 m	bis 1,25 kN/m ²
10,0 m	212/90 mm	4,0 - 6,0 m	5,6 - 7,6 m	3,0/5,0 m	bis 1,25 kN/m ²
12,0 m	212/90 mm	4,0 - 5,5 m	6,0 - 7,5 m	3,0/5,0 m	bis 1,25 kN/m ²
15,0 m	212/90 mm	4,0 - 5,5 m	6,5 - 7,8 m	3,0/5,0 m	bis 1,25 kN/m ²
18,0 m	253/91 mm	4,0 - 4,2 m	7,0 - 7,4 m	3,0 m	bis 0,94 kN/m ²
21,0 m	253/91 mm	4,0 - 4,2 m	7,5 - 7,9 m	3,0 m	bis 0,94 kN/m ²

Zwischenmaße, andere Traufhöhen und höhere Schneelasten möglich

*Schneelast auf dem Boden

Highlights



Foxy in isolierter Ausführung mit Heizung - hier im Einsatz als Schulungszelt der ÖBB



Innendachplanen gegen Abtropfen von Kondenswasser - Lichtbänder von uns geliefert



Dachrinne mit Druckabspannung für einen geregelten Wasserablauf in das Kanalnetz



Die Fußpunkte werden mittels Erdankern abge-nägelt und sind serienmäßig höhenverstellbar